

# Handmikrofon ML43-35-700

Elektret- Mikrofonlautsprecher mit zwei Tasten  
und LED 3.5mm Klinkenbuchse



ML Serie

## Produktdetails

### Eigenschaften im Überblick

- Elektret-Mikrofonkapsel
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Langlebiges Spiralkabel
- Spritzwasserschutz
- LED (rot)

### Anwendung

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen Bereich

### Lieferumfang

- Mikrofonlautsprecher mit Clip und TPH700 Spiralkabel

### Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- 360° drehbarer Clip
- Ohrhöreranschluss

## Technische Daten

### Allgemein

Gehäuse	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Masse	Höhe 84 mm, Breite 59 mm, Tiefe 24 mm
Gewicht	80g
Anschluss	9-adriges halogenfreies Spiralkabel, geschirmt, Auszugslänge max.1,5 m, ohne Anschlussstecker
Bedien- / Anzeige	2 Tasten, 1 LED
Lagertemperatur	-30°·c bis +70°·c
Betriebstemperatur	-25°·c bis +60°·c

### Mikrofon

Betriebsspannung (DC)	12V
Frequenzbereich:	150 Hz bis 10kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit	380 mV/Pa (-8 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	< 1k $\Omega$ ± 20% bei 1kHz
Richtcharakteristik:	Kugel

### Lautsprecher

Frequenzbereich:	450 Hz bis 7kHz bei -10 dB
Kennschalldruck:	77dB/1W/1m±3dB
Impedanz:	16 $\Omega$ ± 20% bei 1kHz
Belastbarkeit:	1W

**Anwendungsbereich** Funk und Durchsageanlagen im mobilen Bereich

**Artikel-Nr.** 10075900  
**Type:** ML43-35-700

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.