

## Gate Pro 19“

Das 19“ Rack wurde entwickelt um eine GateProPlus Einheit, welche zwei verschiedene Funknetze bzw. Gruppen miteinander verbindet, zu ermöglichen.

Hierbei ist es möglich, auszuwählen ob zwei verschiedene Funknetze miteinander verbunden werden oder das 19“ Rack als Kommunikationseinheit mit zwei separaten Bedien-/ Funkeinheiten funktioniert.

Konzipiert für den festen Einbau in einer Kommunikationszentrale.



GatePro 19“

### Produktdetails

#### Eigenschaften im Überblick

- LED-Funktionsanzeige
- Netzwerkanschluss RJ45
- 2 BER Anschlüsse
- 2 Bedienteil Anschlüsse (z.B. TPM700)
- USB-A Anschluss
- 12 V 10 A Netzteil
- Schaltbarer Zustandsänderung

#### Lieferumfang

- stabiles 19“ Rack
- IF03 GateWayPro
- 12 V 10 A Netzteil

#### Optionen

- GateWayPro-Funktion
- 2 x Single Funktion
- 12 V DC Eingangsspannung



## Technische Daten

Nenneingangsspannung	
AC	230 V AC
DC (kundenspezifisch)	12-14 V DC
Nenneingangsstrom mit 2 BER	
DC Ruhestrom	1,3 A
DC Betriebsstrom max.	7,5 A
Abmessungen	19" Einbaurahmen (Tiefe kundenspezifisch)
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60°C
Lagertemperatur	0°C bis 30 °C (ideal 20 °C)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.